



Приватне підприємство торгівельно-виробнича фірма « ГА Л А Н Т »

Україна, 09106 м. Біла Церква, вул. Таращанська, 197 а

e-mail: bccgalant@yandex.ru, bccgalant@yandex.ua

www.bc-galant.com

Телефон – факс +38 (0456) 34-31-82, 33-10-36, 34-34-92

Моб. тел.. 050-80-62-734

Виробляємо прокладки будь - якої товщини (S): від 0,5мм до 3мм.

Ціни коливаються залежно від товщини прокладки.

Ціни від 07.02.2017р.

ПРОКЛАДКИ ДЛЯ МОТОР-РЕДУКТОРІВ

№ п/п	Назва прокладки	S, мм	D, мм	D1, мм	Ціна за 1шт. грн., з ПДВ
1	4 МП – 25	0,8	140	111	4,67
2	3МП-31.5	0,8	185	151	4,67
3	3МП-40	0,8	220	176	5,00
4	3МП-50	0,8	265	221	6,46
5	4 МП-63	0,8	325	261	8,37
6	3МВ-80	0,8	158	111	5,00
7	1 МЦ 2С-100Н	0,8			8,37
8	5007.3.00.0.06	0,8			4,67
9	5007.3.00.0.10	0,8			4,67
10	Під пробку	2	19	12	1,10
11	Під пробку	2	24	16	1,10
12	Під пробку	2	30	20	1,10

ПРОКЛАДКИ КОМПЕНСАТОРНІ

№ п/п	Назва прокладки	S, мм	D, мм	d1, мм	Ціна за 1шт. грн., з ПДВ
1	3 МП -31,5	0,8	79	65	2,60
2	3МП - 40	0,8	89	75	3,13
3	3МП - 50	0,8	109	95	3,64
4	3МП - 63	0,8	129	115	4,16

ПРОКЛАДКА КРИШКИ ЧЕРВ'ЯЧНОГО РЕДУКТОРА

№ п/п	Назва прокладки	S, мм	L, ММ	L1, мм	Ціна за 1шт. грн., з ПДВ
1	1Ч - 80	0,8	173	120	5,00
2	1Ч- 160	1	355	200	8,37
3	4Ч - 80	0,8	175	145	5,00
4	2Ч - 80	0,8	207	136	5,00
5	Ч - 80	0,8	174	145	5,00
6	1 Ч - 63	0,8	148	109	5,00
7	2Ч - 40	0,8	126	97	5,00
8	4Ч - 63	0,8	155	118	5,00

ПРОКЛАДКИ ДЛЯ ЧЕРВ'ЯЧНИХ РЕДУКТОРІВ

№п/п	Назва прокладки	ВАЛ	S, мм	D, мм	d, мм	Ціна за 1 шт.,грн., з ПДВ
1	2Ч - 40 ВХІДНА	Б/Х	0,8	65	52	2,60
2	2Ч - 40 ВИХІДНА	Т/Х	0,8	82	70	3,13
3	2Ч - 63 ВХІДНА	Б/Х	0,8	75	62	3,64
4	2Ч- 63 ВИХІДНА	Т/Х	0,8	105	90	4,67
5	2Ч - 80 ВХІДНА	Б/Х	0,8	105	72	4,67
6	2Ч - 80 ВИХІДНА	Т/Х	0,8	115	100	4,67
7	Ч - 100 ВХІДНА	Б/Х	0,8	130	110	5,00
8	Ч - 100 ВИХІДНА	Т/Х	0,8	200	180	5,00
9	Ч -125 ВХІДНА	Б/Х	0,8	150	130	4,67
10	Ч -125 ВИХІДНА	Т/Х	0,8	250	230	6,46
11	Ч -160 ВХІДНА	Б/Х	0,8	185	160	5,00
12	Ч -160 ВИХІДНА	Т/Х	0,8	315	290	8,37
13	1Ч- 160 ВХІДНА	Б/Х	0,8	185	160	5,00
14	1Ч- 160 ВИХІДНА	Т/Х	0,8	160	140	5,00

ПРОБКИ		
№п/п	Назва	Ціна за 1шт.грн., з ПДВ
1	ПРОБКА М12 х 1.5	7,80
2	ПРОБКА З ВІДДУШИНОЮ М12 х 1.5	7,80

Характеристика матеріалу «БІКОНІТ»

Матеріал застосовують для ущільнення трубопроводів, що працюють у середовищі води, бензину, дизельних палив, мінеральних масел, і їхніх сумішей при температурі від -50 °С до +150°С і при тиску не більше 1,6 МПа й відповідає ТУ У25.1-30664881-001-2002.

Матеріал придатний для роботи в умовах Крайньої Півночі, помірною, тропічного клімату і не корозійно-активним з алюмінієвим сплавом Д-16, латунню Л-63, сталю.